

# Machine à tailler WAHLI W92

<b>Etat</b>	<b>OCCASION</b>
<b>Catégorie</b>	Machine à tailler
<b>Marque</b>	WAHLI
<b>Modèle</b>	W92
<b>Numéro de série</b>	371
<b>Année de fabrication</b>	1987
<b>Numéro de stock</b>	2754



## CARACTÉRISTIQUES

Distance maximum entre pointes : 35 mm  
Course max de la broche contre-poupée : 10 mm  
Déplacement longitudinal de la contre-poupée : 10 mm  
Champ de réglage vertical de la contre-poupée :  $\pm 0.05$  mm  
Course plongé max : 5 mm  
Longueur max. de taillage, réglable sur 35 mm : 15 mm  
Réglage axial des broches poupée et contre-poupée : 15 mm  
 $\varnothing$  max de taillage avec fraise  $\varnothing 24$  mm : 10 mm  
Module max de taillage dans l'acier : 0.5  
 $\varnothing$  max de la fraise : 24 mm  
Nombre de dents taillées : 6-180  
Vitesse de la fraise : 850-1200-1600-2350-3200-4500 t/min  
Course axiale max de la fraise : 12 mm  
Distance entre l'axe de la fraise et l'axe du tasseau : 0-28 mm  
Course max de plongée, approche+travail : 28 mm  
Inclinaison horizontale de la tête porte-fraise :  $\pm 3^\circ$   
 $\varnothing$  du corps de quill : 45 mm  
Puissance du moteur de la fraise : 0.16/0.24 kW  
Puissance du moteur de l'arbre à cames : 0.08 kW  
Puissance du moteur de la pompe hydraulique : 0.08 kW  
Puissance du moteur de l'arrosage : 0.11 kW  
Capacité du réservoir hydraulique : 11 l  
Capacité du réservoir de l'arrosage : 12 l  
Dimensions : 630x530x1350 mm  
Poids net : 350 kg

## COMPOSITION ET ACCESSOIRES

Taillage à 2 fraises  
Broches rétractables de la poupée et de la contre-poupée permettant la mise ronde des tasseaux hors de la machine  
Chargeur W20 avec bras support  
Tasseau et contre-tasseau  
Tasseau porte-fraise  
jeu d'engrenages montés sur machine  
Dispositif d'arrosage complet  
Lampe machine  
Manuel d'instruction



