

Presse Mécanique EMG 45 tonnes

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Etat | NEUF |
| Catégorie | Presse |
| Marque | EMG |
| Modèle | 45T |
| Numéro de série | - |
| Année de fabrication | - |
| Numéro de stock | 100028 |



CARACTÉRISTIQUES

Puissance à 20° du point mort bas 45 t
Course variable de 6 à 100 mm
Profondeur col de cygne 220 mm
Hauteur libre 350 mm
Nombre de cycles/min 130 Cp/min
Réglage coulisseau de 0 à 70 mm
Dimensions de la table 648 x 430 x 57 mm
Dimensions du coulisseau 350 x 250 mm
Alésage du coulisseau 50 H7 mm
Fixation outillage 2 rainures transversales
Puissance du moteur 5,5 kW
Poids approximatif 3 100 Kg

Equipement Standard

Bâti fixe
Compteur à 6 chiffres avec RAZ, 8 chiffres sans RAZ
Graissage automatique avec contrôle de niveau
Commande bi-manuelle de sécurité à boutons poussoirs
Déblocage hydraulique de coulisseau
Réglage du coulisseau par cliquet inverseur
Fonctionnement au coup par coup ou à la volée
Extracteur dans coulisseau
Equilibreurs

COMPOSITION ET ACCESSOIRES

Options (non-incluses)

Ecran vertical automatique avec commande par pédale
Barrière immatérielle SICK simple et double passage
Bâti inclinable à 20° (vérin hydraulique)
Commande par pédale pour machine sans écran mobile (travail en outil couvert exclusivement ou course ? 6 mm)
Came de soufflette, avec détecteur magnétique, électrovanne 3/2 et vanne de fermeture
Came de prise d'information supplémentaire (commande aménage...)
Cames électroniques OMRON 8 sorties
Sélecteur spécial pour commande extérieure (départ cycle extérieur à la machine)
Compteur à pré-sélection à 6 chiffres
Pot dévêtisseur Fantini, type PA/2ST, course 60 mm comprenant le coussin, le réservoir, le régulateur, puissance 3 tonnes avec bouchon de Table, épaisseur 80 mm adapté pour pot Fantini, usinage de 4 oblongs et 4 éjecteurs hauteur 85 mm
Eclairage par lampe halogène - 24V 50 W - flexible de 500 mm
Eclairage par 2 tubes néons - 18 W - pour presse avec barrière immatérielle
Variateur de vitesse sur silentbloc, avec sélection par potentiomètre (380 V tri)
Jeu de 2 tasseaux M 14 pour rainures en T
Jeu de 4 supports anti-vibratoires diamètre 125 mm
Plaque récupératrice d'huile sous le coulisseau
Kit de lubrification (2l d'huile pneumatique + 2 l d'huile de graissage)
Visualisation digitale du déplacement du coulisseau (1 axe),



amenage, dérouleur, redresseur, cabine insonorisante . . .



